

XIX.

19

Ministerstvo národní obrany

čj 39783 taj hl št ŘOP 1937

Věc: Budování překážek v lehkém opuvnění - dodatek

Příloha: 1.

Praha 13 říjen 1937

Tajné

Evid. čís. 5.

Hl.št.ŘOP./IIb oddělení.

1 / Lehké překážky /pěchotní/ v lese

V čj. 22790/taj.hl št.ŘOP 37 na str. 4 ve 2. odstavci došlo škrtněte v poslední větě slova od "v prodloužení zadního okraje" až "průseku" a místo toho piše:

"částečně vysunuta do volné části průseku /asi 10 - 50 cm/. Tím se ve většině případu získají lepší střelecké a pozorovací podmínky, než kdyby přední okraj překážky byl prodloužený geometrickým prodloužením prvé, užší části průseku ohledem na šířku průseku budou překážky v lesích tudíž dvouřadé - kolíkové bez zakotvení, při čemž ostaň drát nesmí být nikde oplétán na stromy".

2 / Těžké překážky /PÚV/.

Přílohu 7 k čj. 22790 taj.hl št.ŘOP 37 komisionálně upalte a nahradte jí novou přílohou připojenou k tomuto spisu /piánek R-322.

Želbetonové ježky musí být postaveny v pásu překážek tak, jak schematicky vyznačeno v příloze č. 4 k čj. 22790 taj.hl.št.ŘOP 37, t. j. jednou nohou vždy do předu, kolmo k plotu drátěné kolíkové překážky. Protože prostup želbetonových ježků v řadách byl zmenšen na 1.50 m, třeba ježky v řadách stavěti k sobě na dotyk betonu a v důsledku toho nutno železná oka pro uchycení ostaňného drátu patřičně vyhnouti.

Přílohu 7 vymal a novou složil do
čj. 22830 jenž i platnost správ provedl
6.10.37 mji Prokáž

Ředitel OP

Gen. vž. plk. Janoušek

Platnost mlu. v. anal. ministerstva obr. 25. str. 76.