

V.

Ministerstvo národní obrany.

Praha, 20. květen 1937.

Čj.: 25759 taj.hl.št.ŘOP.1937.

Věc: Beton.stanoviště lehk.
opevnění odpověď na dotaz.

Přílohy: 2.

5

Adresy podle rozdělovníku k výnosu
MNO. čj. 17700/taj.hl.št.ŘOP.1936.

Jeden sbor žádal o rozhodnutí, jak řešit objekty na svahu.
Hl. št. ŘOP. dává tyto pokyny:

Případy na svahu mohou se řešit:

I.

1) Prodloužením obvodových zdí a náspem u střílny níže polo-
žené - viz přílohu č. 1. Toto řešení je výhodné pro svahy do 10° .

2) Zalomením objektu A, viz přílohu č. 2. Tohoto způsobu uží-
vejte co nejméně. Je výhodné pro sklony do 15° , výjimečně do 20° .

Jinak je hl. št. ŘOP. toho mínění, že se může vystačiti s
typy, které sbor má.

3) Jednostrannými sruby D. V tomto případě by byla palba si-
ce jen jednostranná, ale je zcela možné, že v některých případech
by dostačila. Toto řešení se dá použít pro všechny sklony - hlavně
větší než 15° .

Uložte jako doplněk k čj. 17700/taj. 36 hl. št. ŘOP.



Schema k ad 2.

II.

V přílohách 1, 2 a 2a k výnosu MNO. č. j. 17.700/taj. hl. št. ŘOP. 36. 1987 opravte měřítko na 1:20.000.

V příloze 12 téhož výnosu škrtněte: "/32/" a vepište "33/" a dále škrtněte: "/40/" a vepište "/45/".

III.

U objektů umístěných v lese doporučuje se zvýšit výš stěženek nad terémem na 0,80 m vzhledem k nerovnostem půdy a porostu, přičemž není třeba zdi objektu prodlužovat.

Dostane v různém znění: ZVV. Praha, Brno, Bratislava, Košice, velitelství sborů II, III, IV, VI a VII a ustaní podle rozdělovníku k č. j. 17.700/taj. hl. št. ŘOP. 36.

za správnost:

Reditel OF:
v z.
brigádní Ing. K. Stěpánek, v. r.

Ing. K. Stěpánek

*Pril. č. 18a 19 vjmuta a objera
K č. 17.700 ca 1986.*

27. 28. 1986 Ing. K. Stěpánek