

Čj. 30. 984/taj. hl. št. ŘOP. 1937.

Evid. čís.

Věc: Typy ve sklonitém terénu -
typ A - šikmý.

Tajné.

hl. št. ŘOP. 1937.

Přílohy: 4.

Tajné.

I. Ministerstvo národní obrany hl. št. ŘOP vydalo výnosem čj. 25.759 Taj. hl. št. ŘOP. 1937 pokyny jak řešiti objekty na svahu.

Jako další pomůcku pro volbu typů l. o. podle sklonu terénu zařadte přiložené plánky /:21a a 21b:/ a tabulku /:21:/, které vypracoval II. sbor a hl. št. ŘOP. schválil.

Šikmý typ objektu byl, po jeho vybudování u II. sboru, rovněž schválen hl. št. ŘOP. a lze jej stavěti jen v max. sklonu stropu a dna 10 % /:deset procent:/.

Při větším sklonu terénu nutno prodloužiti a odstupňovati obvodové zdi na min. hloubku 80 cm do rostlé půdy.

Armatura prodloužených zdí je zřejmá z přílohy 21b. Prodloužení obvod. zdí pod normální úroveň, může však býti provedeno i bez železné výztuže, čímž se řešení zjednoduší a armovací plány norm. objektů zůstanou beze změny.

II. Periskopové trubice v lomených objektech osazujte:

| | | | | |
|-----------------|-------|---|--------|------------|
| při síle stropu | 45 cm | = | 102 cm | douhé |
| " | " | " | 60 cm | = 142 cm " |
| " | " | " | 100 cm | = 142 cm " |

a to dle připojené přílohy č. 22 k výnosu čj. 17.700 Taj. hl. št. 1936.

Tento spis a přílohy plošte jako doplněk k výnosu MNO. čj. 17.700 Taj. hl. št. ŘOP. 1936.

Dostane: ZVV. Praha, Brno, Bratislava, Košice, vel. sborů I, II, III, IV, VI a VII. a ostatní podle rozdělovníku k čj. 17.700/Taj. hl. št. ŘOP. 1936.

Ředitel: *Gen. Ing. J. Fieranek*

Ředitel: div. gen. K. ...

J. Obrá