

Ministerstvo národní obrany.

Čj. 1931 Taj. hl. št. ROP, 1936.

Vše: Přílohy k výnosu čj. 17 30
Taj. hl. št. ROP, 1935 vydání.

Příloha 6.

Evid. čís. 6

VI, 21. 3. 1936. II. 1936.

Jako další přílohy k výnosu MNO. čj. 17. 300 Taj. hl. št. ROP, 1936
zašlem:

1) Výkres chladicího zařízení (plechová nádržka) pro kulomet Schw. vz. 24, který zařadíte jako přílohu čís. 31. Tato nádržka je příslušenství k lafetě l. o. vz. 37 stejně jako plech. sklopací stolek (viz příl. čís. 26 k výše uvedenému výnosu.)

2) Výkres vlastního periskopu l. o. vz. 37, který zařadíte jako přílohu čís. 25a (při tom škrtněte ve výnose MNO. čj. 35. 724 taj. hl. št. ROP, 1937 ad 2) slovo "periskopu" a vepište "periskopického závěsu". Do perisk. závěsu (příl. čís. 25) vsune se vlastní periskop (příl. čís. 25a).

3) Výkres závěry těsnící - (vodotěsného uzávěru) vzhledu střelby který zařadíte jako přílohu čís. 32.

4) Výkresy závěsu (záchytu) leh. kul. vz. 26 do dřevěným stolek a dřevěným stolek, které zařadíte jako přílohy čís. 33 a 34.

5) Výkres úpravy drážky na vodu pro ohlazení hlavních částí a kulometů než Schw. vz. 24, který zařadíte jako přílohu čís. 31.

Závěs (záchyt) pro leh. kulomet vz. 26 s dřevěným stolek bude koncem února t. r. dodán sborům pro všechny střelby objektů navýš-

ty-

pů cokoliv u sborů postavených.

Zamontování závěsu do rámu střelny provede se (podle příslušných náležitostí):

Oba střelny σ_1 a σ_2 se uvnitř i na povrchu důkladně vyčistí práškem, drobného písku, zatvrdlé vaseliny a jiných nečistot. Mezi střelny vloží se kroužek záchyty tak, aby šroubový otvor v kroužku umístěn na levo od osy střelny.

Kroužek se přidrží v této poloze levou rukou a pravou rukou se svou vlastní těleso záchyty (čep záchyty s vidlicí) lehce kroužek oka střelny σ_1 , do kroužku záchyty a do dolního oka střelny σ_2 . Čep záchyty se natočí tak, aby červená ryska (značka) na vidlici záchyty byla nad otvorem kroužku záchyty. Potom se zašroubuje šroub kroužku, procházející kroužkem záchyty a zapadající svým hrotem do jamky v čepu záchyty (normálně do střední jamky.) Kolíkem šroubu se šroub úplně dotáhne.

Do vidlice záchyty upevní se lehký kulomet vz.26 podobně jako se upravuje k podstavci kulometnému a vyzkouší se, zda-li záchyt takto zamontovaný je dostatečně pohyblivý a lze-li dosáhnouti správného pohybu kulometu v otvoru střelny, čili lze-li dosáhnouti správného směru i náměru. Podle potřeby zašroubuje se šroub kroužku buď do jamky b. (normální případ), anebo do jamek a nebo g.

Celkové zamontování záchyty i kulometu do rámu střelny s upraveným lehkým kulometem a dřevěným stolkem k opoře ruky provádí se podle loha čís. 33a.

K tomuto záchytu je třeba vyřešiti u každého sboru prostředkem jednoduché a vhodné zařízení pro zajištěnou střelbu, aby střelba v nejdůležitějších směrech mohla býti prováděna i tehdy, kdy na cíl

nebude viděti (noc, mlha atd.)

Tato Vaše improvisace bude během doby nahrazena definitivním zařízením pro zajištěnou střelbu, na kterém se u hl. št. ŘOP. v současné době pracuje.

důležitě
nelit. Zároveň (záchyty) s dřevěným stolcem zůstane a dodatečně do definitivního zařízení pro zajištěnou střelbu - ve všech objektech se střelbou s menším výstřelem než 300 m, jichž počet hlásilo ve sboru. Zároveň objektů, do kterých byla namontována kul. laf. vz. 37 přeneste do objektů, ve kterých dosud žádné zařízení pro nehybné kulomety není.

Výnosem MNO, čj. 47238 taj. hl. št. ŘOP. 1937 byl nasměřován způsob chlazení hlavní různých druhů kulometů v objektech l. o.

Mimo to rozhodlo ministerstvo národní obrany hl. št. ŘOP. , abych v každém nově vybudovaném objektu l. o. byla zřízena v každé části ce drážka (viz přílohu čis. 34). Do této drážky umístěná pod krycí plech, sklopným stolcem pro výměnu hlavně, v jednotlivých výpadech přílohy čis. 34, naplněné vodou, vkládala by se zahřátá hlava kulometu.

Tyto drážky vynechávejte proto nyní ve všech nově budovaných objektech.

Kulometné lafety l. o. vz. 37 budou postupně dodávány *po celé je* červnem 1938 a budou měsíčně podle počtu vybudovaných objektů u sboru a podle důležitosti jednotlivých úseků úměrně jednotlivě *v* dělovány.

Tím vyřizuje se poslední odstavec čj. 70.980 Taj. Zep. 1937 I. do ru a čj. 59.848 Taj. 3. oper. 1937 - VII. sboru.

Tento výnos zařaďte jako doplněk k výnosu MNO, čj. 17700 Taj. hl. št. ŘOP. 1936.